



Цена листа софтстартери SOLCON (Израел) - 03.2017г.




В световен мащаб израелската фирма SOLCON за производство на софтстартери се е наложила в нефтодобивната, нефтопреработвателната, минната, корабостроителната, леката и тежката промишленост. В България фирма 'СЕМО' ООД е осъществила проекти с продукти на SOLCON в едни от най-големите компании и дружества като:


Вик Варна, Вик Ямбол, Софийска вода, Вик Търговище, Вик Шумен,
ТЕЦ Пловдив, Лукойл Нефтохим Бургас, Инса Ойл, Неохим-Димитровград, М+С Хидравлик-Казанлък,
Завод за горещо поцинковане - Пловдив, Атаро Клима и др.
Търговски обекти: Гранд МОЛ Варна, МОЛ Парадайз, Магазин JUMBO и др.

Софт стартер Тип	срок на доставка	Описание	Двигател KW (1)				Размери (mm) & Тегло				Комуникация (Опция)	Защити	Цена в лв. без ДДС
			400V	W	H	D	KG						
iStart - Цифров софтстартер 400-600V с вграден байпас USB порт, възможност за регулиране на тока, включва пълен комплект защиты за двигателя, пълен контрол на трите фази, вграден байпасен контактор и графичен дисплей, контролер, 4 криви на пуск и стоп, вградена памет за изминали събития, до 10 пуска за 30мин., време на развъртане и спиране - 30 сек., управление по момент, предпазва от хидравличен удар. Приложение: помпи (комунални услуги и промишленост), компресори, конвейери, смесители, бъркалки, центрофуги, вентилатори и монорелси.													
iStart 17		7,5kW; 17A; IP20;	7.5	122	245	147	3.2	• Вграден порт за комуникация • RS485 (Modbus); • Profibus ; • Analog card-termistor in and analog out; • Възможност за последователен пуск до 4 двигателя;	• голям брой стартове; • продължителен старт; • късо съединение; • от претоварване; • понижаване на тока; • загуба или обръщане на последователност на фазите; • ниско напрежение, пренапрежение, липса на напрежение; • липса на натоварване; • късо съединение на тиристорите; • прегряване на софтстартера;	1 531 лв.			
iStart 31		15kW; 31A; IP20;	15	122	245	147	3.2			1 584 лв.			
iStart 44		22kW; 44A; IP20;	22	122	245	147	3.2			1 637 лв.			
iStart 58		30kW; 58A; IP00;	30	132	275	208	5.2			1 874 лв.			
iStart 72		37kW; 72A; IP00;	37	132	275	208	5.2			2 165 лв.			
iStart 85		45kW; 85A; IP00;	45	132	275	208	5.2			2 328 лв.			
iStart 105		55kW; 105A; IP00;	55	175	388	234	10.9			2 788 лв.			
iStart 145		75kW; 145A; IP00;	75	175	388	234	10.9			3 295 лв.			
iStart 170		90kW; 170A; IP00;	90	175	388	234	10.9			3 522 лв.			
iStart 230		110kW; 230A; IP00;	110	365	645	275	37			5 095 лв.			
iStart 310		160kW; 310A; IP00;	160	365	555	275	37	5 481 лв.					
iStart 350		200kW; 350A; IP00;	200	365	555	275	37	7 022 лв.					
iStart 430		250kW; 430A; IP00;	250	365	555	275	37	7 624 лв.					



RVS-DN - цифров софт стартер, 380-415 V, IP 00-IP 20, най-висок клас софтстартер с функция (energy saving) за пестене на електрическа енергия, графичен дисплей, контролер, 4 криви на пуск и стоп, вградена памет за изминали събития, , 10 пуска за 30мин., време на развъртане и спиране - до 90сек., предпазва от хидравличен удар, без вграден байпасен контактор.												
RVS-DN 8 - 400		4kW; 8A; IP20;	4	153	310	170	4.5	• RS485 (Modbus); • Profibus ; • Analog card-termistor in and analog out; • отдалечен контрол до 1.5м;	• голям брой стартове; • продължителен старт; • късо съединение; • от претоварване; • понижаване на тока; • загуба или обръщане на последователност на фазите; • ниско напрежение, пренапрежение, липса на напрежение; • липса на натоварване; • късо съединение на тиристорите; • прегряване на софтстартера;	2 196 лв.		
RVS-DN 17 - 400		7,5kW; 17A; IP20;	7.5	153	310	170	4.5			2 292 лв.		
RVS-DN 31 - 400		15kW; 31A; IP20;	15	153	310	217	6.8			2 598 лв.		
RVS-DN 44 - 400		22kW; 44A; IP20;	22	153	310	217	7.5			2 761 лв.		
RVS-DN 58 - 400		30kW; 58A; IP00;	30	153	310	217	7.5			2 872 лв.		
RVS-DN 72 - 400		37kW; 72A; IP00;	37	153	310	217	7.5			3 490 лв.		
RVS-DN 85 - 400		45kW; 85A; IP00;	45	274	370	279	15			3 860 лв.		
RVS-DN 105 - 400		55kW; 105A; IP00;	55	274	370	279	15			4 483 лв.		
RVS-DN 145 - 400		75kW; 145A; IP00;	75	274	370	279	15			5 555 лв.		
RVS-DN 170 - 400		90kW; 170A; IP00;	90	274	370	279	15			6 167 лв.		
RVS-DN 210 - 400		110kW; 210A; IP00;	110	380	455	292	31			7 165 лв.		
RVS-DN 310 - 400		160kW; 310A; IP00;	160	380	455	292	31			8 305 лв.		
RVS-DN 390 - 400		200kW; 390A; IP00;	200	380	455	292	31			9 140 лв.		
RVS-DN 460 - 400		250kW; 460A; IP00;	250	470	640	301	65			10 798 лв.		
RVS-DN 580 - 400		315kW; 580A; IP00;	315	470	640	301	65			13 723 лв.		
RVS-DN 820 - 400		450kW; 820A; IP00;	450	623	660	290	65			15 307 лв.		



HRVS-DN - цифров софтстартер Средно напрежение, предназначен за използване на стандартни асинхронни двигатели. Предлага се вариант за синхронни двигатели и специфични приложения. През 2012 година в проект на Сименс бе избран, доставен и монтиран такъв модел софтстартер на 6kV в Неохим - Димитровград!												
												

Забележка: (1) Софтстартерът се избира по номинален ток. Мощността е дадена ориентировъчно!

Фирма SOLCON произвежда и моторни защиты. За повече информация можете да се обърнете на горепосочените телефони!